

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Flaggstang aluminium leveres i lengder 3 – 12 meter.
Flaggstenger leveres med kule, line, bolter til feste av flaggstang til fundament og klips til flagg.
Flaggstenger er pulverlakkert i farge hvit RAL 9010.
Galvaniserte bolter for feste av flaggstang til fundament leveres med.

Fundament stål.
Fundament er i stål som er varmgalvanisert og pulverlakkert i farge hvit RAL 9010.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Produktet krever ikke vedlikehold men kan med jevne mellomrom vaskes rene med såpe og vann.
Høytrykkvasker anbefales ikke da det kan skade lakken.

Ettersyn/kontroll

Jevnlig kontroll av flaggstang, fundament, bolter, kule, line og klips bør utføres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Bolter, fundament og flaggstang bør kontrolleres hver 6. mnd.
Kule, line og klips bør kontrolleres 1. gang pr år.
Det er viktig å kontrollere muttre 1 mnd etter montering av flaggstang.
Ved kraftig vind over 20 m/s skal det ikke være flagg eller vimpel i flaggstangen.
Dette er en generell regel for flaggstenger.
I eksremvær skal flaggstang legges ned.
20 års garanti ved fabrikkasjonsfeil .Garanti gjelder ved bruk som forutsatt.

LEVERANDØR:Fjellheim Stålindustri 92684210
Skogsfjellvn. 25, 5357 Fjell.
post@fjellheimstal.no

FDV-DOKUMENTASJON

Februar 2001